

36W Panel 59,5x59,5 / 8436

Lieferung inkl. externem LED-Treiber / incl. external LED-driver
Material / material: Aluminiumgehäuse PMMA-Diffusor / aluminium housing PMMA-diffusor
Rahmenfarbe: weiß / housing colour: white
Einbauleuchte / recessed luminaire
(Aufbaurahmen optional auf Anfrage / surface mounting kit on request)

Nennleistung (W) / Nominal wattage (W)	36
Bemessungsleistung (W) / Rated wattage (W)	36
gewichteter Energieverbrauch / weighted energy consumption (kWh/1000h)	36
Netzspannung (V) / Mains Voltage (V)	220-240
Netzfrequenz (Hz) / Mains frequency (Hz)	50/60
Energieeffizienzklasse / Class of energy efficiency	A+
Energieeffizienz (lm/W) / Energy efficiency (lm/W)	120
Nennlichtstrom bei 25 °C (lm) / Nominal luminous flux at 25 °C (lm)	4320
Bemessungslichtstrom bei 25 °C (lm) / Rated luminous flux at 25 °C (lm)	4320
Farbtemperatur CCT (K) / Correlated colour temperature CCT (K)	5500
Farbwiedergabeindex CRI / Colour rendering index CRI	98
Artikelnummer / article number	8436
EAN Einzelverpackung / EAN single pack	4.260.332.560.382
Inhalt Verpackungseinheit / Content of packaging unit	5
Dimmbar / dimmable	nein / no
Mittlere Lebensdauer (h) / Average Lifetime (h) (L80/B50) 25°C	60.000
mittlerer Quecksilbergehalt (mg) / Average mercury content (mg)	0
Standardabweichung Farbabgleichs / standard deviation of colour matching	3 sdcmm
Photobiologische Einstufung / Photobiological safety group EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel (°) / Beam angle (°)	120

Normen/Standards: CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Versanddaten / Shipping data

Breite Leuchte (mm) / width luminaire (mm)	595
Länge Leuchte (mm) / length luminaire (mm)	595
Höhe Leuchte (mm) / height luminaire (mm)	10
Gewicht Leuchte netto (g) / Luminaire weight net (g)	3200
Gewicht Verpackungseinheit (g) / Weight of packaging unit (g)	3700
Maße Verpackungseinheit (cm) / Sizes of packaging unit (cm)	67 x 64 x 4

Informationen zur Bruchbeseitigung unter / Information for break-disposal:

www.lightcycle.de
www.elcted.org

